



JYB-60 组合油泵

AUTOMATIC ELECTRIC TRANSFER PUMP WITH MANUAL NOZZLE

特点 Characteristic:

■ JYB 组合油泵安装了 YYQ-150-30A 四位数流量计和 DYB 电动油泵；配有 4m 出油管、11A 自封油枪；采用了全封闭箱式挂壁结构。具有计量精度更高，达到±3%；4 位单次加油量和 8 位不可复位总累、移动方便、使用简单等特点。产品可根据客户要求进行配件选装。（严禁使用汽油、生物燃油及其他化工用品！）

■ JYB electric transfer pump unit is installed with YYQ-150-30 flow meter and DYB electric diesel pump, together with 4m hose& automatic nozzle, the fully enclosed boxy hanging wall structure, with the advantage of high accuracy up to ±3%,4 digital sub-total and 8 digital non-resettable totalizer,easy use,etc.

主要技术数据 Main Technical Specification:

型号	JYB-40	JYB-60	JYB-80
基本参数			
适用介质	柴油 , 煤油	柴油 , 煤油	柴油 , 煤油
泵的流量	20L/min ~ 40L/min	20L/min ~ 60L/min	20L/min ~ 80L/min
最大工作压力	3 bar	3 bar	3 bar
电机功率	0.15Kw	0.375Kw	0.55Kw
转速	2800r/min	2800r/min	1400r/min
流量表流量	20L/min-120L/min	20L/min-120L/min	20L/min-120L/min
流量表精度	±3%	±3%	±3%
位数	4 位升数，最大 9999 升，8 位总累	4 位升数，最大 9999 升，8 位总累	4 位升数，最大 9999 升，8 位总累
标准配置			
自吸叶片泵	DL40-DC12/50Hz	DL60-AC220/50Hz	DL80-AC220/50Hz
流量表	FM-120L in Liter	FM-120L in Liter	FM-120L in Liter
出油管	4m	4m	4m
自封油枪	TD-20A	TD-20A	TD-20A
外罩	带	带	带
快速接头	3/4"	1"	1"
过滤止回阀	•	•	•
进油管	•	•	•
包装			
净重	12Kg	17Kg	23Kg
毛重	13Kg	18Kg	24Kg
包装尺寸	410×350×330mm	410×350×330mm	410×350×330mm

1. 该泵适用于吸收各种石油类，但不适用于腐蚀性液体，严禁用于生物燃料、酒精、水、天那水等化工有纤维或其它固体颗粒之液体，及温度高于+40℃之液体。
2. 加油机在室外安装时，机器上方应有挡雨棚，使机器免受雨淋日晒。
3. 首次输油后，应检查和清洗油泵的过滤网，避免因过滤网堵塞而使油品流量大幅度下降和损坏液压部件。建议进油管路上另外配置滤清器。
4. 使用自备电瓶供电时，一定要等电瓶充电平稳后再向加油机供电，并保证电压在 12V 或 24V。
5. 油罐内应定期清洗，保持油的清洁。油罐中底阀也应定期检查，以免卡死或被堵。
6. 全封闭箱式结构，有效保护泵体结构及使用安全。避免因随意拆卸而导致发生故障。
7. 该泵不适宜长时间连续使用，单次运作建议不超过 20 分钟，注意散热否则容易烧坏电机。